

Bitte Zutreffendes ankreuzen

Anfrageformular

Bestellformular

Für vertikale Brandschutzverglasungen mit **SCHOTT PYRANOVA®** – Feuerwiderstandsklasse EI (F)

Kontaktdaten	
Firma	Kunden-Nummer
Adresse	Angebotsnummer
Telefonnummer	Datum
Ansprechpartner	
E-Mail Adresse	

Anwendungsbereich

Innen Außen

Aufbau

Monolithisch Isolierverglasung Stoßfugenausführung

Dicke des Brandschutzglases

PYRANOVA®	EI (F) 30	EI (F) 60	EI (F) 90
ohne VSG (2.0)	<input type="checkbox"/> 15 mm	<input type="checkbox"/> 23 mm	
ohne VSG (3.0)	<input type="checkbox"/> 15 mm	<input type="checkbox"/> 23 mm	<input type="checkbox"/> 37 mm
mit VSG (2.1)	<input type="checkbox"/> 19 mm	<input type="checkbox"/> 27 mm	
mit VSG (3.1)	<input type="checkbox"/> 18 mm	<input type="checkbox"/> 27 mm	<input type="checkbox"/> 40 mm

Folie für VSG

Standard Matte Folie Schallschutz: R_w -Wert: _____ dB

Zusätzlich auszufüllen bei Außenanwendungen (Isolierverglasungen)

Glasart Gegenseibe <input type="checkbox"/> Float <input type="checkbox"/> ESG <input type="checkbox"/> VSG (ab 6 mm) <input type="checkbox"/> VSG matt (ab 6 mm) <input type="checkbox"/> ESG-H <input type="checkbox"/> Sonstige: _____	Sonderbearbeitung Gegenseibe <input type="checkbox"/> Mit Wärmeschutzschicht; UG-Wert: _____ W/m ² K <input type="checkbox"/> Mit Sonnenschutzschicht; Typ: _____ <input type="checkbox"/> Sandgestrahlt (mit Clearshield-Beschichtung) <input type="checkbox"/> Siebdruck <input type="checkbox"/> Sprossen	Material SZR <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Edelstahl Füllung SZR <input type="checkbox"/> Luft <input type="checkbox"/> Argon Maximal mögliche Verglasungsdicke _____ mm
Dicke der Gegenseibe <input type="checkbox"/> 4,0 mm <input type="checkbox"/> 8,0 mm <input type="checkbox"/> 5,0 mm <input type="checkbox"/> 10,0 mm <input type="checkbox"/> 6,0 mm <input type="checkbox"/> 12,0 mm		

Scheibenabmessungen (Breite x Höhe in mm)

Anzahl Anmerkungen

Scheibenabmessungen (Breite x Höhe in mm)	Anzahl	Anmerkungen
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____

Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage haben wir Ihre Daten in unser CRM-System aufgenommen.

Informationen zum Schutz Ihrer Daten finden Sie auf unserer Webseite unter www.schott.com/german/company/gdpr/crm1 "SCHOTT CRM Datenschutz"

SCHOTT Technical Glass
Solutions GmbH
Otto-Schott-Strasse 13
07745 Jena
Germany
Telefon +49 (0)36 41/681-4666
Telefax +49 (0)36 41/28 889-311
annette.hempfling@schott.com

www.schott.com/pyran

SCHOTT
glass made of ideas