

Bitte Zutreffendes ankreuzen

# Anfrageformular

# Bestellformular

Für vertikale Brandschutzverglasungen mit SCHOTT PYRAN® – Feuerwiderstandsklasse E (G)

| Kontaktdaten    |                |
|-----------------|----------------|
| Firma           | Kunden-Nummer  |
| Adresse         | Angebotsnummer |
| Telefonnummer   | Datum          |
| Ansprechpartner |                |
| E-Mail Adresse  |                |

### Anwendungsbereich

Innen  Außen

### Aufbau

Monolithisch  Isolierverglasung

### Feuerwiderstandsklasse

E(G)30  E(G)60  E(G)90  E(G)120

### Dicke des Brandschutzglases

PYRAN® white (TVG)  
 5,0 mm  6,5 mm  
 PYRAN® S (ESG)  
 6,0 mm  10,0 mm  
 8,0 mm  12,0 mm

PYRAN® L (VSG)\*  
 VSG 10 (55.4) mit PYRAN® white  
 VSG 10 (55.4) mit PYRAN® S  
 VSG 12 (66.4) mit PYRAN® white  
 VSG 12 (66.4) mit PYRAN® S  
 VSG 16 (88.4) mit PYRAN® S

\* Einseitige Brandbeanspruchung

### Sonderbearbeitung

Entspiegelt (AR-Beschichtung)\*  
 Sandgestrahlt  
 (mit Clearshield-Beschichtung)  
 Siebdruck

\*Nur für 8 mm PYRAN® S

### Folie für VSG

Standard  Matte Folie  
 Schallschutzfolie

Zusätzlich auszufüllen bei Außenanwendungen (Isolierverglasungen)

### Glasart Gegenseibe

Float  ESG  
 VSG (ab 6 mm)  VSG matt (ab 6 mm)  
 ESG-H

### Dicke der Gegenseibe

4,0 mm  8,0 mm  
 5,0 mm  10,0 mm  
 6,0 mm  12,0 mm

### Sonderbearbeitung Gegenseibe

Mit Wärmeschutzschicht;  
 UG-Wert: \_\_\_\_\_ W/m<sup>2</sup>K  
 Mit Sonnenschutzschicht;  
 Typ: \_\_\_\_\_  
 Sandgestrahlt  
 (mit Clearshield-Beschichtung)  
 Siebdruck

### Material SZR

Stahl  Edelstahl

### Füllung SZR

Luft  Argon (bis E(G)60)

### Maximal mögliche Verglasungsdicke

\_\_\_\_\_ mm

### Scheibenabmessungen (Breite x Höhe in mm)

|          | Anzahl | Anmerkungen |
|----------|--------|-------------|
| 1. _____ | _____  | _____       |
| 2. _____ | _____  | _____       |
| 3. _____ | _____  | _____       |
| 4. _____ | _____  | _____       |
| 5. _____ | _____  | _____       |

Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage haben wir Ihre Daten in unser CRM-System aufgenommen.

Informationen zum Schutz Ihrer Daten finden Sie auf unserer Webseite unter [www.schott.com/german/company/gdpr/crm1](http://www.schott.com/german/company/gdpr/crm1) "SCHOTT CRM Datenschutz"

SCHOTT Technical Glass  
 Solutions GmbH  
 Otto-Schott-Strasse 13  
 07745 Jena  
 Germany  
 Telefon +49 (0)36 41/681-4666  
 Telefax +49 (0)36 41/28 889-311  
 annette.hempfling@schott.com

[www.schott.com/pyran](http://www.schott.com/pyran)

**SCHOTT**  
 glass made of ideas