

# Buena visibilidad y presentación atractiva de los alimentos para superficies comerciales compactas

SCHOTT Termofrost® SDS 2 Sistema de puerta corredera para más refrigeración



SCHOTT Termofrost® T.SDS 2: El sistema elegido por los establecimientos de superficie reducida

## Descripción del producto

En los comercios de alimentación con una disponibilidad de espacio limitada, SCHOTT Termofrost® SDS 2 representa una buena elección para cerrar murales refrigerados, al mismo tiempo que se disfruta de la gran ventaja de una buena visibilidad de los alimentos presentados. Combina diseño atractivo y funcionalidad. Estas puertas ligeras y transparentes se deslizan suavemente dentro del marco y los compradores disfrutan de un espacio suficiente incluso en pasillos estrechos. Los perfiles inferiores del marco están diseñados para una fácil limpieza.

## Se puede elegir entre 2 opciones básicas del sistema:

- SCHOTT Termofrost® SDS 2: diseño de puerta convencional
- SCHOTT Termofrost® T.SDS 2: diseño de gran transparencia

## Usted se beneficia de

- una apariencia atractiva, combinada con una solidez extraordinaria,
- un movimiento suave de la puerta corredera,
- una amplia visibilidad frontal y lateral sobre los productos,
- una fácil limpieza, parte inferior lisa,
- la posibilidad de modernizar los murales abiertos,
- un ahorro de energía de hasta el 60% (en comparación con un mural abierto)



Puerta corredera SCHOTT Termofrost® SDS 2

# Datos técnicos

SCHOTT Termofrost® SDS 2		
Descripción	Tipo	Sistema de puerta corredera de vidrio
	Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Murales refrigerados</li> <li>• Refrigeración adicional</li> </ul>
Configuración típica del sistema	El sistema está disponible en tamaños y configuraciones tanto estándar como a medida.	
Vidrio	Acristalamiento	SDS 2 Diseño convencional: acristalamiento doble espesor total 20 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hoja de vidrio templado y serigrafiado de 4 mm,</li> <li>• separador de 12 mm,</li> <li>• hoja de vidrio templado de baja emisividad y altas prestaciones de 4 mm</li> </ul>
		T.SDS 2 Diseño transparente: acristalamiento doble, espesor total 20 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hojas de vidrio templado de 4 mm,</li> <li>• separador de 12 mm,</li> <li>• hoja de vidrio templado de baja emisividad y altas prestaciones de 4 mm</li> </ul>
		Vidrio antirreflectante disponible sobre solicitud
Tirador	Diversas opciones	
Opciones de apertura de puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de cierre suave automático</li> <li>• Autocierre</li> <li>• Función de retención de puerta abierta sobre solicitud</li> </ul>	
Opciones de iluminación	Diversas opciones de iluminación LED y tubos fluorescentes	
Ahorro energético	en comparación con los murales abiertos	hasta el 60 %
Valor U (EN 673)		diseño convencional: 1,6 W/m <sup>2</sup> K diseño transparente: 1,4 W/m <sup>2</sup> K
Transmisión luminosa en %	80 %	
Reflexión luminosa en %	13 %	
Color	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL7035 gris claro</li> <li>• RAL7024 gris grafito</li> </ul>	